

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PLANCHAS COPING

CONTENIDO

1. CARACTERÍSTICAS
2. FINALIDAD PREVISTA
3. CLASIFICACIÓN
4. PRESENTACIÓN
5. MODO DE EMPLEO
6. ADVERTENCIAS

1. CARACTERÍSTICAS

- PLANCHAS termoplásticas opacas semiflexibles para máquinas de vacío.
- Formuladas con polímeros no considerados peligrosos por OSHA por 29 CFR 1910.
- No contienen látex.

2. FINALIDAD PREVISTA

- Planchas para la elaboración de coronas provisionales, puentes temporales, férulas de blanqueamiento, fluorizaciones tópicas, férulas de ortodoncia, copias y duplicados de modelos de escayola y férulas temporales de rápida formación.

3. CLASIFICACIÓN

- Producto sanitario Clase I.

4. PRESENTACIÓN

- PLANCHAS COPING 0,5mm (0.020") caja 50 u.

5. MODO DE EMPLEO

- Compatibles con las máquinas de vacío Ecovac , Econovac, tray vac, machine III
- Seguir las indicaciones recomendadas por el fabricante de la máquina de vacío elegida.

6. ADVERTENCIAS

- Para la limpieza de laminados recomienda un lavado periódico con un jabón líquido suave y un cepillo blando, seguido por un enjuague en un enjuague bucal con sabor agradable para eliminar el sabor jabón.
- La resina fundida provoca quemaduras graves.
- El uso inadecuado puede dar lugar a cortes mecánicos.